

# ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДАНИЯ

## 1. Информация об объекте

Наименование: **БДОУ МО Динской район «Детский сад № 1»**

Место нахождения (адрес): **ст. Динская, ул. Пролетарская, 52; т. 6-14-47, эл.адрес: dinskou1@rambler.ru**

Форма собственности объекта: **муниципальная**

Данные о лице, осуществляющем деятельность на объекте: **БДОУ МО Динской район «Детский сад № 1» – собственность, заведующая Зайченко Ольга Николаевна**

Количество этажей здания **2** этаж расположения объекта **1.**

## 2. Соответствие элементов объекта нормативным требованиям доступности для инвалидов<sup>1</sup>

| Функциональные зоны / элементы объекта                                       | Категории инвалидов <sup>2</sup> | Нормативные требования | Соответствует / не соответствует | Примечания <sup>1</sup> / Замечания по несоответствию |
|--|----------------------------------|------------------------|----------------------------------|---|
| <b>2.1. Участки и территории</b>   |                                  |                        |                                  |   |
| <b>Вход на территорию:</b><br>- ширина прохода, калитки, проема в ограждении | K                                | не менее 0,9 м.        | <b>соответствует</b>             | п. 4.1.7; 5.1.4                                       |
| - высота порога или перепад у калитки  | K                                | не более 1,4 - 1,5 см. | <b>соответствует</b>             | п. 4.1.8; 5.1.4                                       |
| <b>Лестница на входе на территорию:</b>                                      |                                  |                        | <b>отсутствует</b>               | <b>Не требуется</b>                                   |
| - высота подъема ступеней  | O, C                             | 12 – 15 см.            | -                                | п. 4.1.12   |
| - ширина ступеней  | O, C                             | 35 - 40 см.            | -                                | п. 4.1.12   |
| - единообразная геометрия ступеней   | O, C                             | наличие                | -                                | п. 4.1.12   |
| - поручни по обеим сторонам на высоте 90 см.                                 | O, C                             | наличие                | -                                | п. 4.1.14 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)              |

<sup>1</sup> Требования СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»

<sup>2</sup> К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды по зрению, Г - инвалиды по слуху.

| Функциональные зоны / элементы объекта   | Категории инвалидов <sup>2</sup> | Нормативные требования       | Соответствует / не соответствует | Примечания <sup>1</sup> / Замечания по несоответствию |
|--|----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|---|
| - рельефная тактильная полоса за 0,8–0,9 м. перед маршем вверху и внизу шириной 0,3-0,5 м. | C                                | наличие                      | -                                | п. 4.1.12   |
| - контрастная окраска краевых ступеней   | C                                | наличие                      | -                                | п. 4.1.12   |
| <b>Пандус, дублирующий лестницу на входе на территорию:<sup>3</sup></b>                    | K                                | наличие                      | <b>отсутствует</b>               | п. 4.1.14 <b>Не требуется</b>                         |
| - длина марша пандуса  | K                                | не более 9,0 м.              | -                                | п. 4.1.14   |
| - уклон пандуса (высота / длина)   | K                                | не более 1/20 (5%)           | -                                | п. 4.1.14   |
| - свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса                                      | K                                | не менее 1,5 x 1,5 м.        | -                                | п. 4.1.15   |
| Поручни пандуса:   |                                  |                              | -                                |   |
| - вдоль обеих сторон   | K, O                             | наличие                      | -                                | п. 4.1.15   |
| - на высоте  | K                                | 0,7 м.                       | -                                | п. 4.1.15   |
| - на высоте  | O                                | 0,9 м.                       | -                                | п. 4.1.15   |
| - расстояние между поручнями   | K                                | 0,9 - 1,0 м.                 | -                                | п. 4.1.15   |
| <b>Автостоянка</b>   |                                  |                              | <b>отсутствует</b>               | <b>Не требуется</b>                                   |
| Количество мест для транспорта инвалидов   | O, C, Г, K                       | не менее 10% (но не менее 1) | -                                | п. 4.2.1  |
| В том числе для транспорта инвалидов на кресле-коляске размером 6,0 x 3,6 м.               | K                                | 5%                           | -                                | п. 4.2.1; п. 4.2.4; рис. Д.6                          |
| Расстояние от мест для транспорта инвалидов до входа в здание                              | K, O                             | не более 50 м.               | -                                | п. 4.2.2  |
| Обозначение места специальным знаком:  |                                  |                              | -                                |   |
| - на поверхности покрытия стоянки  | O, C, Г, K                       | наличие                      | -                                | п. 4.2.1; рис. Д.6                                    |
| - на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м.     | O, C, Г, K                       | наличие                      | -                                | п. 4.2.1; рис. Д.6                                    |
| Съезд/заезд с тротуара на парковку:  |                                  |                              | -                                |   |

<sup>3</sup> При наличии пандуса, выполненного с учетом норм действующего СНиП, считать его доступным для инвалидов.

| Функциональные зоны / элементы объекта   | Категории инвалидов <sup>2</sup> | Нормативные требования | Соответствует / не соответствует | Примечания <sup>1</sup> / Замечания по несоответствию |
|--|----------------------------------|------------------------|----------------------------------|---|
| - ширина   | K                                | не менее 1,0 м.        | -                                | рис. Д.5  |
| - уклон  | K                                | не более 10%           | -                                | п. 4.1.8  |
| - перепад высот в месте съезда   | K                                | не более 1,5 см.       | -                                | п. 4.1.8  |
| <b>Путь к выходу в здание:</b>   |                                  |                        |                                  |   |
| - указатели направления движения   | K                                | наличие                | <b>отсутствуют</b>               | п. 4.1.3 <b>не требуются</b>                          |
| - ширина пути движения   | K                                | не менее 1,2 м.        | <b>Соответствует</b>             | п. 4.1.7  |
| - продольный уклон пути движения   | K                                | не более 5%            | <b>Соответствует</b>             | п. 4.1.7  |
| - высота бордюра по краям пешеходного пути   | C                                | не менее 5,0 см.       | <b>Соответствует</b>             | п. 4.1.8  |
| <b>Открытая лестница:</b>  |                                  |                        | <b>Отсутствует</b>               | <b>Не требуется</b>                                   |
| - высота подъема ступеней  | O, C                             | 12 – 15 см.            | -                                | п. 4.1.12   |
| - ширина ступеней  | O, C                             | 35 - 40 см.            | -                                | п. 4.1.12   |
| - единообразная геометрия ступеней   | O, C                             | наличие                | -                                | п. 4.1.12   |
| - поручни по обеим сторонам на высоте <b>90 см.</b>  | O, C                             | наличие                | -                                | п. 4.1.14 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)              |
| - рельефная тактильная полоса за 0,8–0,9 м. перед маршем вверху и внизу шириной 0,3–0,5 м. | C                                | наличие                | -                                | п. 4.1.12   |
| - контрастная окраска <b>краевых</b> ступеней  | C                                | наличие                | -                                | п. 4.1.12   |
| <b>Пандус, дублирующий открытую лестницу:<sup>3</sup></b>                                  | K                                | наличие                | <b>Отсутствует</b>               | <b>Не требуется</b>                                   |
| - длина марша пандуса  | K                                | не более 9,0 м.        | -                                | п. 4.1.14   |
| - уклон пандуса (высота / длина)   | K                                | не более 1/20 (5%)     | -                                | п. 4.1.14   |
| - свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса                                      | K                                | не менее 1,5 x 1,5 м.  | -                                | п. 4.1.15   |
| <b>Поручни пандуса:</b>  |                                  |                        |                                  |   |
| - вдоль обеих сторон   | K, O                             | наличие                | -                                | п. 4.1.15   |

| Функциональные зоны / элементы объекта | Категории инвалидов <sup>2</sup> | Нормативные требования | Соответствует / не соответствует | Примечания <sup>1</sup> / Замечания по несоответствию |
|--|----------------------------------|------------------------|----------------------------------|---|
| - на высоте                            | K                                | 0,7 м.                 | -                                | п. 4.1.15   |
| - на высоте                            | O                                | 0,9 м.                 | -                                | п. 4.1.15   |
| - расстояние между поручнями           | K                                | 0,9 - 1,0 м.           | -                                | п. 4.1.15   |

## 2.2. Вход

|  |      |                       |                      |  |
|--|------|-----------------------|----------------------|--|
| Лестница на входе наружная:                                  |      |                       |                      |  |
| - поручни по обеим сторонам                                  | O, C | наличие               | <b>отсутствует</b>   | п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261) <b>имеются только с одной стороны требуется установить с двух сторон</b> |
| - поручни на высоте  | O, C | 90 см.                | -                    | п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)  |
| - высота подъема ступеней                                    | O, C | 12 – 15 см.           | <b>Соответствует</b> | п. 4.1.12  |
| - ширина ступеней  | O, C | 35 - 40 см.           | <b>Соответствует</b> | п. 4.1.12  |
| - единообразная геометрия ступеней                           | O, C | Наличие               | <b>имеется</b>       | п. 4.1.12  |
| Пандус, дублирующий наружную лестницу на входе: <sup>3</sup> | K    | наличие               | <b>отсутствует</b>   | п. 4.1.14 <b>требуется</b>   |
| - длина марша пандуса  | K    | не более 9,0 м.       | -                    | п. 4.1.14  |
| - уклон пандуса (высота / длина)                             | K    | не более 1/20 (5%)    | -                    | п. 4.1.14  |
| - свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса        | K    | не менее 1,5 x 1,5 м. | -                    | п. 4.1.15  |
| Поручни пандуса:   |      |                       |                      |  |
| - вдоль обеих сторон   | K, O | наличие               | -                    | п. 4.1.15  |
| - непрерывная поверхность по всей длине                      | K, O | наличие               | -                    | п. 4.1.15 (п. 5.2.4 ГОСТ Р 51261)  |
| - на высоте  | K    | 0,7 м.                | -                    | п. 4.1.15  |
| - на высоте  | O    | 0,9 м.                | -                    | п. 4.1.15  |
| - расстояние между поручнями                                 | K    | 0,9 - 1,0 м.          | -                    | п. 4.1.15  |

| Функциональные зоны / элементы объекта   | Категории инвалидов <sup>2</sup> | Нормативные требования           | Соответствует / не соответствует | Примечания <sup>1</sup> / Замечания по несоответствию |
|--|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|
| Подъемник, дублирующий наружную лестницу на входе (при высоте подъема более 3,0 м.)              | K                                | наличие                          | <b>Отсутствует</b>               | п. 4.1.14; п. 5.2.13 <b>не требуется</b>              |
| <b>Входная площадка</b>  |                                  |                                  |                                  |   |
| Размер входной площадки:   |                                  |                                  |                                  |   |
| - при открывании двери наружу  | K                                | не менее 1,4x2,0 или 1,5x1,85 м. | <b>соответствует</b>             | п. 5.1.3  |
| - при наличии пандуса  | K                                | не менее 2,2 x 2,2 м.            | -                                | п. 5.1.3  |
| Нескользкое покрытие   | K, O, C                          | наличие                          | <b>Отсутствует</b>               | п. 5.1.3 <b>требуется</b>                             |
| <b>Дверь входная наружная:</b>   |                                  |                                  |                                  |   |
| - ширина проема одной створки двери в свету  | K                                | не менее 0,9 см.                 | <b>соответствует</b>             | п. 5.1.4  |
| - высота порога двери  | K                                | не более 1,4 см.                 | <b>Не соответствует</b>          | п. 5.1.4 <b>требуется уменьшение</b>                  |
| Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей   | C                                | наличие                          | <b>Отсутствует</b>               | п. 5.1.5 <b>требуется</b>                             |
| Тамбур (глубина x ширина)  | K                                | не менее 1,5 x 1,5 м.            | -                                | п. 5.1.7; рис. Д. 10                                  |
| <b>Дверь входная внутренняя:</b>   |                                  |                                  |                                  |   |
| - ширина проема одной створки двери в свету  | K                                | не менее 0,9 см.                 | -                                | п. 5.1.4  |
| - высота порога двери  | K                                | не более 1,4 см.                 | -                                | п. 5.1.4  |
| Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей   | C                                | наличие                          | -                                | п. 5.1.5  |
| <b>2.3. Пути движения (для доступа в зону оказания услуги) – 1 этаж</b>                          |                                  |                                  |                                  |   |
| Ширина пути движения в коридорах, галереях и т.п.  | K                                | не менее 1,5 м.                  | <b>Соответствует</b>             | п. 5.2.1  |
| Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью   | K                                | не менее 1,2 м.                  | <b>Соответствует</b>             | п. 5.2.1  |
| Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из коридоров и помещений на лестничную клетку | K                                | не менее 0,9 м.                  | <b>Соответствует</b>             | п. 5.2.4  |

| Функциональные зоны / элементы объекта   | Категории инвалидов <sup>2</sup> | Нормативные требования | Соответствует / не соответствует | Примечания <sup>1</sup> / Замечания по несоответствию |
|--|----------------------------------|------------------------|----------------------------------|---|
| Высота порогов или перепад высот   | K                                | не более 1,4 см.       | <b>Соответствует</b>             | п. 5.2.4  |
| Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ:                       |                                  |                        |                                  |   |
| - на стенах  | C                                | не более 10 см.        | <b>Соответствует</b>             | п. 5.2.7  |
| - на отдельно стоящей опоре  | C                                | не более 30 см.        | <b>Соответствует</b>             | п. 5.2.7  |
| <b>Лестница внутренняя</b> (в зону оказания услуги)                                  |                                  |                        | <b>Отсутствует</b>               | <b>не требуется</b>                                   |
| Ступени ровные с шероховатой поверхностью  | O, C                             | наличие                | -                                | п. 5.2.9  |
| Поручни с двух сторон лестницы   | O, C                             | наличие                | -                                | п. 5.2.15   |
| Поручни на высоте  | O, C                             | 90 см.                 | -                                | п. 5.2.15   |
| Горизонтальное завершение поручня вверху и внизу с не травмирующим окончанием        | C, O                             | не менее 30 см.        | -                                | п. 5.2.10   |
| Тактильные указатели на поручнях лестниц   | C                                | наличие                | -                                | п. 5.2.16   |
| Тактильный напольный указатель за 60 см. перед лестницей вверху и внизу              | C                                | наличие                | -                                | п. 5.2.10   |
| Различный цвет ступеней и площадок перед ними  | C                                | наличие                | -                                | п. 5.2.12   |
| <b>Пандус, дублирующий внутреннюю лестницу<sup>3</sup></b> (в зону оказания услуги): |                                  |                        | <b>Отсутствует</b>               | <b>не требуется</b>                                   |
| - высота одного подъема  | K, O                             | не более 0,8 м.        | -                                | п. 5.2.13   |
| - уклон (отношение высота / длина)   | K, O                             | не более 1/20 (5%)     | -                                | п. 5.2.13   |
| - уклон при перепаде высот 20 см. и менее  | K, O                             | не более 1/10 (10%)    | -                                | п. 5.2.13   |
| - горизонтальные площадки в верхнем и нижнем окончании пандуса                       | K                                | не менее 1,5 x 1,5 м.  | -                                | п. 5.2.13   |
| Поручни вдоль обеих сторон пандуса:  | K, O                             | наличие                | -                                | п. 5.2.15   |
| - на высоте  | K                                | 0,7 м.                 | -                                | п. 5.2.15   |

| Функциональные зоны / элементы объекта  | Категории инвалидов <sup>2</sup> | Нормативные требования  | Соответствует / не соответствует | Примечания <sup>1</sup> / Замечания по несоответствию |
|---|----------------------------------|-------------------------|----------------------------------|---|
| Размер места для инвалида-колясочника:  |                                  |                         |                                  |   |
| - при доступе сбоку   | K                                | 0,55 x 0,85 м.          | -                                | п. 7.1.7  |
| - при доступе спереди или сзади   | K                                | 1,25 x 0,85 м.          | -                                | п. 7.1.7  |
| Высота поверхности столов, прилавков, окошек касс и т.п.                                  | K                                | не более 0,85 м.        | -                                | п. 7.1.9  |
| Ширина прилавка, стола, стойки и т.п. у места получения услуги                            | K                                | не менее 1,0 м.         | -                                | п. 7.1.9  |
| <b>Предприятия торговли</b>   |                                  |                         |                                  |   |
| Высота поверхности столов, прилавков, касс и т.п.   | K                                | не более 0,85 м.        | -                                | п. 7.4.1  |
| Глубина полок   | K                                | не более 0,5 м.         | -                                | п. 7.4.1  |
| Количество доступных расчетно-кассовых постов   | K                                | не менее 1              | -                                | п. 7.4.2  |
| Ширина прохода у расчетно-кассовых постов   | K                                | не менее 1,1 м.         | -                                | п. 7.4.2  |
| <b>Предприятия питания</b>  |                                  |                         |                                  |   |
| Ширина проходов   | K                                | не менее 0,9 м.         | -                                | п. 7.4.7  |
| Стол высотой не менее 0,65-0,7 м.   | K                                | не менее 1              | -                                | п. 7.4.7  |
| Секция стойки бара ширина 1,6 м., высота 0,85 м. и свободное пространство для ног 0,75 м. | K                                | Наличие                 | -                                | п. 7.4.7  |
| <b>Гостиницы, пансионаты, санатории и т.д.</b>  |                                  |                         |                                  |   |
| Часть стойки-барьера регистрации (В x Ш)  | K                                | не менее 0,85 x 1,0     | -                                | п. 7.1.9  |
| Количество номеров для инвалидов  | K, O, C, Г                       | 5%                      | -                                | п. 6.3.1  |
| Входная дверь в номер:  |                                  |                         | -                                |   |
| - ширина проема двери   | K                                | не менее 0,9 м.         | -                                | п. 6.3.2; 6.1.8                                       |
| - высота порога   | K                                | не более 1,4 см.        | -                                | п. 5.1.4  |
| Свободное пространство в номере   | K                                | диаметр не менее 1,4 м. | -                                | п. 6.3.1  |
| Туалет в номере (на этаже):   |                                  |                         | -                                |   |

| Функциональные зоны / элементы объекта                        | Категории инвалидов <sup>2</sup> | Нормативные требования  | Соответствует / не соответствует | Примечания <sup>1</sup> / Замечания по несоответствию |
|---|----------------------------------|-------------------------|----------------------------------|---|
| - ширина дверного проема                                      | K                                | не менее 0,8 м.         | -                                | п. 6.3.2; 6.1.8                                       |
| - высота порога   | K                                | не более 1,4 см.        | -                                | п. 5.1.4  |
| - пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом | K                                | не менее 0,75 м.        | -                                | п. 5.3.3; рис. Д. 11                                  |
| - пространство для разворота кресла-коляски                   | K                                | диаметр не менее 1,4 м. | -                                | п. 5.3.3; рис. Д. 11                                  |
| - откидные опорные поручни, штанги                            | K, O                             | наличие                 | -                                | п. 5.3.3; рис. Д. 11                                  |
| <b>Обслуживание в кабинете:</b>                               |                                  |                         |                                  |   |
| - ширина проема двери   | K                                | не менее 0,9 м.         | <b>соответствует</b>             | п. 6.3.2; 6.1.8                                       |
| - высота порога   | K                                | не более 1,4 см.        | <b>соответствует</b>             | п. 5.1.4  |
| - ширина прохода  | K                                | не менее 1,2 м.         | <b>соответствует</b>             | п. 5.2.2  |
| - стол с высотой рабочей поверхности                          | K                                | не более 0,85 м.        | <b>соответствует</b>             | п. 7.1.9  |
| - ширина и высота проема стола для ног                        | K                                | не менее 0,75 x 0,49 м. | <b>соответствует</b>             | п. 7.1.9  |
| - пространство для разворота кресла-коляски                   | K                                | диаметр не менее 1,4 м. | <b>соответствует</b>             | п. 5.2.2  |
| <b>2.5. Санитарно-гигиеническое помещение – этаж 1</b>        |                                  |                         |                                  |   |
| Доля доступных кабин уборных от общего количества             | K                                | 7%<br>(но не менее 1)   | <u>не соответствует</u>          | п. 5.3.2  |
| Знак доступности кабинки для инвалидов                        | K                                | наличие                 | <u>отсутствует</u>               | п. 5.3.6 <b>требуется</b>                             |
| Размер кабинки (ширина x глубина)                             | K                                | не менее 1,65 x 1,8 м.  | <u>Не соответствует</u>          | п. 5.3.3; рис. Д. 11                                  |
| Ширина двери кабинки  | K                                | не менее 0,9 м.         | <b>соответствует</b>             | п. 5.3.3; рис. Д. 11                                  |
| Пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом   | K                                | не менее 0,75 м.        | <b>соответствует</b>             | п. 5.3.3; рис. Д. 11                                  |
| Пространство для разворота кресла-коляски                     | K                                | диаметр не менее 1,4 м. | <b>соответствует</b>             | п. 5.3.3; рис. Д. 11                                  |

| Функциональные зоны / элементы объекта   | Категории инвалидов <sup>2</sup> | Нормативные требования | Соответствует / не соответствует | Примечания <sup>1</sup> / Замечания по несоответствию |                  |
|--|----------------------------------|------------------------|----------------------------------|---|------------------|
| Откидные опорные поручни, штанги   | К, О                             | наличие                | <u>Отсутствует</u>               | п. 5.3.3; рис. Д. 11                                  | <u>Требуется</u> |
| Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с персоналом  | К                                | наличие                | <u>Отсутствует</u>               | п. 5.3.6  | <u>Требуется</u> |
| <b>2.6. Средства информации – 1 этаж -</b>   |                                  |                        |                                  |   |                  |
| Обозначение специальными символами доступных элементов здания, указатели направления движения  | К, С, Г                          | наличие                | <u>Отсутствуют</u>               | п. 5.5.1  | <u>Требуется</u> |
| Информация о назначении помещения внутри здания (рядом с дверью со стороны дверной ручки) на высоте от 1,3 до 1,4 м. с дублирование рельефными знаками | К, С, Г                          | наличие                | <u>Отсутствуют</u>               | п. 5.5.8  | <u>Требуется</u> |
| Знаки и указатели в зонах движения в зальных помещениях на высоте  | К, С, Г                          | от 1,5 до 4,5 м.       | <u>Отсутствуют</u>               | п. 5.5.4; 5.5.6                                       | <u>Требуется</u> |
| Речевые информаторы  | С                                | наличие                | #                                | п. 5.5.3; 5.5.4                                       |                  |
| Световые текстовые табло для вывода оперативной информации   | Г                                | наличие                | #                                | п. 5.5.3; 5.5.4                                       |                  |

### 3. Доступность функциональных зон объекта для отдельных категорий инвалидов

| Наименование функциональных зон объекта | Степень доступности<br>(доступен «+», недоступен «-», не требует приспособления «#») |   |   |   |
|---|--|---|---|---|
|   | К  | О | С | Г |
| Участки и территории                    | +  | + | + | + |
| Вход                                    | -  | - | - | + |
| Пути движения                           | -  | + | + | + |
| Зона оказания услуги                    | +  | + | + | - |
| Санитарно-гигиеническое помещение       | -  | - | + | + |
| Средства информации                     | -  | + | - | - |

### 4. Заключение о доступности объекта для инвалидов (нужно отметить знаком «Х»)

| Степень доступности объекта | Доступность объекта для отдельных категорий инвалидов |   |   |   |
|-----------------------------|---|---|---|---|
|                             | К   | О | С | Г |
| Объект доступен             |   |   |   |   |

|                   |   |   |   |   |   |
|-------------------|---|---|---|---|---|
| Объект недоступен | X | X | X | X | X |
|-------------------|---|---|---|---|---|

### 5. Рекомендации по обеспечению доступности объекта

| Функциональные зоны объекта       | Основные мероприятия по адаптации   |
|-----------------------------------|---|
| Участки и территории              | -   |
| Вход                              | Рекомендуем:<br>Установить поручни на наружной входной лестнице с двух сторон, сделать пандус дублирующий наружную входную лестницу, сделать нескользкое покрытие на ступенях лестницы и на входной площадке перед наружной входной дверью, выделить маркировкой ступени наружной входной лестницы и стеклянное полотно на двери                  |
| Пути движения                     | Рекомендуем:<br>Уменьшить высоту порогов на внутренних входных дверях   |
| Зона оказания Услуги              | -   |
| Санитарно-гигиеническое помещение | Рекомендуем:<br>сделать доступные кабинки уборной, установить знак доступности на кабины для инвалидов в соответствии с требованиями СНиПа, установить поручни возле умывальника, унитаза, в душевой кабинке  |
| Средства информации               | Рекомендуем:<br>сделать обозначения специальными символами доступных элементов здания, указатели направления движения, информацию о назначении помещения внутри здания (рядом с дверью со стороны дверной ручки) на высоте от 1,3 до 1,4 м. с дублированием рельефными знаками, знаки и указатели в зонах движения в зальных помещениях на высоте |

« 26 » января 2016 г.  
Дата составления Паспорта

Старший специалист 2 разряда УСЗН в Динском районе

тел. 6-11-96

Моз  
подпись

Ж.В.Мозелева